



Прайс-лист на объектовое оборудование от 01.02.2017

1. Контрольные панели

(342)212-12-22

Наименование	Описание	Розничная цена в рублях	Производитель
Норд GSM	Контрольная панель со встроенным GSM-модулем (GPRS/CSD/Voice) с двумя сим-картами. 8 охранных проводных шлейфов. Встроенный тампер, антенна. Управление с клавиатуры, ТМ-считывателя. Поставляется в пластиковом корпусе и источником питания от сети 220 В. Дополнительно оснащается адаптером Ethernet. АКБ и адаптер Ethernet продаются отдельно.	7,690	Си-Норд
Норд GSM WRL	Контрольная панель со встроенным GSM-модулем (GPRS/CSD/Voice) с двумя сим-картами, с беспроводным расширителем для подключения до 31 беспроводного устройства. 8 охранных проводных шлейфов. Встроенный тампер, антенна. Управление с клавиатуры, ТМ-считывателя, беспроводного брелка. Поставляется в пластиковом корпусе и источником питания от сети 220 В. Дополнительно оснащается адаптером Ethernet. АКБ и адаптер Ethernet продаются отдельно.	7,990	Си-Норд
Норд GSM в металлическом корпусе	Контрольная панель со встроенным GSM-модулем (GPRS/CSD/Voice) с двумя сим-картами. 8 охранных проводных шлейфов. Встроенный тампер, выносная GSM-антенна. Управление с клавиатуры, ТМ-считывателя. Поставляется в металлическом корпусе 258 x 295 x 81 мм и источником питания от сети 220 В. Дополнительно оснащается адаптером Ethernet, радиопередатчиком, аккумулятором которые продаются отдельно.	7,990	Си-Норд
Норд RF	Контрольная панель для охраны объектов на выделенных радиочастотах. 8 охранных проводных шлейфов. Управление с клавиатуры, ТМ-считывателя. Поставляется в металлическом корпусе 258 x 295 x 81 мм и источником питания от сети 220 В. Дополнительно оснащается адаптером Ethernet, радиопередатчиком, аккумулятором, которые продаются отдельно.	5,490	Си-Норд
Норд LAN	Контрольная панель со встроенным Ethernet-адаптером. 8 охранных проводных шлейфов. Встроенный тампер. Управление с клавиатуры, ТМ-считывателя. Поставляется в пластиковом корпусе и источником питания от сети 220 В. АКБ продается отдельно.	4,990	Си-Норд
Hunter-Pro 832	Контрольная панель на 8 зон (расширение до 32), 32 кода пользователей, 32 RFID карт, 16 независимых областей. Организация до 41 программируемого выхода в системе охраны. Надежное решение для крупных и средних объектов (4 канала связи с ЦС). Поддержка каналов связи с ЦС: радио, телефон, GSM(GPRS/Voice/CSD), LAN/WAN. Встроенный телефонный коммуникатор. Интерфейсная интеграция с беспроводным оборудованием Visonic и «Астра». Возможность удаленного программирования и управления. В комплект входит металлический корпус с первичным источником питания и тампером.	7,314	PIMA
Hunter-Pro 896	Контрольная панель на 8 зон (расширение до 96), 96 кодов пользователей, 96 RFID карт, 16 независимых областей. Организация до 49 программируемых выходов в системе охраны. Надежное решение для крупных и средних объектов (4 канала связи с ЦС). Поддержка каналов связи с ЦС: радио, телефон, GSM (GPRS/Voice/CSD), LAN/WAN. Встроенный телефонный коммуникатор. Интерфейсная интеграция с беспроводным оборудованием Visonic и «Астра». Возможность удаленного программирования и управления. В комплект входит металлический корпус с первичным источником питания и тампером.	7,419	PIMA

2. Беспроводные датчики и устройства для контрольной панели Норд GSM WRL

СН-СМК	Магнитоконтактный датчик для установки на двери, окна, другие конструктивные элементы. Передает сообщения по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Имеет резервный источник питания.	1,390	Риэлта
СН-ИК-Улица	Инфракрасный объемный датчик для открытых площадок. Передает сообщения по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Имеет резервный источник питания. Устойчив к перемещению в пределах зоны обнаружения животных весом до 20 кг, воздействию перепадов фоновой освещенности до 20 000 лк, изменению температуры фона со скоростью до 5° С/мин. Для защиты датчика от осадков предусмотрен козырек.	4,290	Риэлта
СН-ИК	Инфракрасный датчик с защитой от животных. Передает сообщения по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Имеет резервный источник питания.	1,790	Риэлта
СН-Сирена	Звуковая сирена для информирования о возникновении пожара и прочих чрезвычайных событиях. Работает с контрольной панелью Норд GSM WRL в диапазоне частот от 433,05 до 434,79 МГц. Имеет резервный источник питания.	2,790	Риэлта
СН-ИПР	Пожарный извещатель для ручного включения и передачи сигнала пожарной тревоги по беспроводному двунаправленному каналу связи на контрольную панель Норд GSM WRL в диапазоне частот от 433,05 до 434,79 МГц. Имеет резервный источник питания.	2,090	Риэлта
СН-Дым	Датчик для обнаружения возгорания с появлением дыма и отправкой сообщения «Пожар» на контрольную панель Норд GSM WRL по двунаправленному радиоканалу в диапазоне частот от 433,05 до 434,79 МГц. Имеет резервный источник питания.	2,090	Риэлта
СН-Вода	Датчик для обнаружения утечек воды, водных растворов, иных проводящих неагрессивных жидкостей. Передает извещения на контрольную панель Норд GSM WRL по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Имеет резервный источник питания.	2,090	Риэлта
СН-Стекло	Датчик разбития стекла. Передает сообщения на контрольную панель по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Имеет резервный источник питания.	2,390	Риэлта

СН-Цельсий	Датчик температуры. Предназначен для мониторинга температурных условий и выдачи извещения при изменении заданной температуры на контрольную панель Норд GSM WRL по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Обеспечивает возможность подключения выносного датчика температуры.	2,590	Риэлта
Выносной датчик температуры	Предназначен для измерения температуры и контроля ее нахождения внутри заданного диапазона. Подключается к датчику температуры СН-Цельсий или напрямую к контрольной панели Норд GSM.	490	Риэлта
СН-Брелок	Брелок для управления контрольной панелью Норд GSM WRL. Передает сообщения по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц.	1,090	Риэлта
СН-К	Беспроводная клавиатура для управления контрольной панелью Норд GSM WRL. Передает сообщения по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Резервная и основная батарейки CR123, подсветка клавиш, два светодиода, встроенный зуммер.	2,990	Риэлта
СН-Петр	Ретранслятор для передачи радиоканальных сообщений в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц между оконечными устройствами (датчиками СН-ИК, СН-СМК, СН-Стекло, СН-Дым, брелками СН-Брелок) и контрольной панелью Норд GSM WRL.	2,190	Риэлта
СН-Радио	Беспроводной расширитель для подключения до 31 беспроводного устройства к контрольной панели Норд GSM: СН-СМК, СН-ИК, СН-Дым, СН-Стекло, СН-Брелок, СН-Петр.	890	Риэлта

3. Клавиатурные блоки, устройства управления

K14-LED	Проводная клавиатура с динамиком для управления контрольными панелями серии Норд.	1,490	Си-Норд
K16-LCD	Проводная клавиатура для управления контрольными панелями серии Норд, Hunter, Captain. Имеет встроенный динамик для информирования о неисправностях, взятиях/снятиях, задолженности по абонентской плате, отключении за неуплату услуг охраны.	2,990	Си-Норд
RX-6	Кодонаборник для контрольных панелей серии «Норд» и Captain-I, отображает состояние 6 охраняемых зон и системные неисправности на клавишах кодонаборника. Оптимальное соотношение цена-качество. Не адресный.	1,664	PIMA
RXN-400	Клавиатура с ЖК-дисплеем (LCD) для контрольных панелей серии «Норд», Captain-I, Hunter-Pro. Возможны 2 варианта подсветки дисплея (зеленый и синий). Информативность: 2 строки, 16 символов. Адресная. Подключение по шине SecuBus. Универсальная клавиатура, как для работы пользователя, так и для программирования техником.	5,012	PIMA
Комплект КДУ-ТМ	Комплект управления постановкой/снятием объекта с охраны на ключах Touch Memory. В комплект входит плата контроллера, ТМ-считыватель со светодиодом, 3 ТМ-ключа. Совместим с контрольными панелями серии Captain-I, Hunter-Pro.	2,990	Си-Норд

4. Расширители, дополнительное оборудование

ППШ-2	Преобразователь состояний двух пожарных шлейфов	490	Си-Норд
РПШ-8	Расширитель проводных охранных шлейфов для контрольной панели «Норд GSM». Увеличивает количество шлейфов до 16. Устанавливается в корпус контрольной панели.	990	Си-Норд
EXP-PRO	Внутренний расширитель на 8 зон для контрольных панелей серии Hunter-Pro. Монтаж внутри корпуса контрольной панели.	1,560	PIMA
I/O-8N	Внешний расширитель на 8 зон для контрольных панелей серии Hunter-Pro. Встроенное силовое реле «сухие контакты». Макс. коммутируемый ток до 1А. Возможность подключения клавиатур серии RXN-400 и доп. источника питания. Адресный. Подключение по шине SecuBus.	3,658	PIMA
I/O-16	Внешний расширитель на 16 зон для контрольных панелей серии Hunter-Pro. Встроенное силовое реле «сухие контакты». Макс. коммутируемый ток до 1А. Возможность подключения клавиатур серии RXN-400 и доп. источника питания. Адресный. Подключение по шине SecuBus. (2 адреса).	5,151	PIMA
I/O-R	Внешний блок на 8 реле «сухие контакты» для контрольных панелей серии Hunter-Pro. Для управления различными внешними устройствами. Макс. коммутируемый ток до 1А. Возможность подключения клавиатур серии RXN-400 и доп. источника питания. Адресный. Подключение по шине SecuBus.	6,002	PIMA
I/O-WN	Внешний приемник для организации беспроводных зон на основе радиоизлучателей Visonic (PowerCode, CodeSecure) для контрольных панелей серии Hunter-Pro. Организация 24 (32) беспроводных зон и 24 беспроводных брелоков постановки-снятия (MCT-234). Адресный. Подключение по шине SecuBus. 868 МГц	5,531	PIMA
I/O-F	Внешний расширитель для организации охранно-пожарной сигнализации на 8 зон. Совместим с ППКОП Hunter-Pro версии 6.28. Возможность подключения до 3 (11) расширителей к одной панели. Соответствует ГОСТ Р 53325-2009 и НПБ 86-2000.	6,780	PIMA
Комплект COMAX	Программно-аппаратный комплекс для программирования контрольных панелей Captain, Hunter-Pro, ПФ SAT-9, модуля GSM-200, модуля NET-4PRO.	4,779	PIMA
ПРИЗ-SA	Программно-аппаратный комплекс для программирования радиопередатчиков TRV(U)-100, объектовых блоков Sergeant-2M, передатчиков TP-100 GSM (II), контрольной панели «Норд-4ТМ»	9,871	Си-Норд
ПСШ-2М	Преобразователь сигналов шлейфов. Позволяет подключить 2 пожарных шлейфа с использованием двух проводных пожарных извещателей с питанием 24 В к контрольным панелям Hunter-Pro 896, 832.	720	Си-Норд
БВИ	Блок выносной индикации. Предназначен для работы с контрольными панелями «Норд GSM» и «Норд RF». Содержит 8 светодиодов трех цветов (зеленый, желтый, красный).	1,290	Си-Норд

5. Антенны объектовые

CN ADV 0,5	Выносная объектовая антенна, полуволновый диполь, металлический кронштейн 0,5 м, кабель RG-58 - 10 м, разъем UHF-male («папа»). Диапазон: 146-174 МГц (4 поддиапазона).	2,345	Си-Норд
CN ADV IN	Выносная внутриобъектовая антенна, полуволновой диполь, пластиковый корпус, длина 1,05 м, кабель RG-58 - 10 м, разъем UHF-male («папа»). Диапазон: 146-174 МГц (4 поддиапазона).	1,590	Си-Норд
CN AGV	Четвертьволновый вибратор (штырь), разъем UHF-male («папа»). Диапазон: 146-174 МГц. (5 типоразмеров).	240	Си-Норд

ANLI RD-88H	Миниатюрная объектовая антенна, четвертьволновая. Диапазон: 435-470 МГц.	990	Си-Норд
-------------	--	-----	---------

6. Радиопередатчики и модули связи

Адаптер Ethernet	Предназначен для передачи сообщений на станцию мониторинга по каналу Ethernet. Устанавливается на плату Норда GSM, Сержанта GSM, Союза GSM BOX, Союза GSM PCB.	1,190	Си-Норд
TR-100-H	Радиопередатчик работает в диапазоне частот 146—153 МГц, 154—174 МГц. Совместим с контрольными панелями и передатчиками производства Си-Норд и PIMA.	4,790	Си-Норд
TRV-100 High	Радиопередатчик одно/двухчастотный. Выделенные частоты. Программирование с «ПРИЗ-SA». Мощность 2 (5) Вт. Диапазон: 153-174 МГц.	5,012	PIMA
TR-100 GSM IV	Интерфейс связи для подключения ППКОП любого производителя к центральной станции «Центр охраны» по GSM (GPRS/CSD/SMS/Voice), Ethernet. Принимает события от ППКОП по: TR-100, PSTN IN, RS-232 (от ВОРС «Стрелец» ЗАО «Аргус-Спектра», ИСО «Орион» НВП «Болида»), четырем дискретным входам. Плата со встроенным GSM-модулем устанавливается в корпус прибора. Выносная антенна в комплекте. Адаптер Ethernet продается отдельно. Позволяет удаленно программировать и управлять контрольными панелями серии Captain, Hunter-Pro, Норд-4TM, подключить радиопередатчик для дублирования канала связи.	5,990	Си-Норд
Союз GSM	Коммуникатор для подключения ППКОП сторонних производителей к вашему пульта по GSM (GPRS/CSD/Voice), Ethernet. Принимает события от сторонних ППКОП по: PSTN IN, RS-232 (от ВОРС «Стрелец» ЗАО «Аргус-Спектра», ИСО «Орион» НВП «Болида»), четырем дискретным входам. Коммуникатор имеет встроенный GSM-модуль, тампер, антенну. Поставляется в пластиковом корпусе и источником питания от сети 220 В. АКБ и адаптер Ethernet продаются отдельно.	6,490	Си-Норд

7. Дополнительное оборудование

Видеорouter	Позволяет просматривать «живое» видео с объекта и получать видеоподтверждения тревог в личном кабинете и ПО «Центр охраны».	10,990	Си-Норд
Форсаж-М	Устройство для заряда АБ. Осуществляет оценку качества АБ, обеспечивает её заряд в диапазоне напряжений сети от 110 до 242 В, защищает от глубокого разряда, автоматически отключая её при напряжении менее 9 В. Имеет оптическую индикацию состояния АБ, упрощая обслуживание объекта.	1,190	Си-Норд
Кулон 12/1.3	Резервный источник электропитания для устройств охранно-пожарной сигнализации и других промышленных и бытовых приборов.	2,180	Си-Норд
Кулон 12/1.7	Резервный источник электропитания для устройств охранно-пожарной сигнализации и других промышленных и бытовых приборов.	2,629	Си-Норд
СКАТ-1200Б	Источник бесперебойного питания для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации и других потребителей с номинальным напряжением питания 12,0 В постоянного тока.	1,690	Бастион
Упор	Устройство принудительного отключения радиоаппаратуры (Реле времени-6/24)	1,143	Си-Норд
Узор (Реле напряжения)	Устройство защитного отключения аппаратуры охранно-пожарной сигнализации от высокого напряжения в сети переменного тока (выше 250 В). Время срабатывания 2 мкс. Потребляемый ток 5мА.	990	Си-Норд

8. Комплектующие для контрольных панелей

Плата Hunter-Pro 832	Плата контрольной панели Hunter-Pro 832	5,221	PIMA
Плата Hunter-Pro 896	Плата контрольной панели Hunter-Pro 896	5,744	PIMA
Плата Норд GSM	Плата контрольной панели Норд GSM	5,990	Си-Норд